COSMO IP20 5,8W/830 DIM VI



Populär, smidig, praktisk och dimbar led-downlight med ett minimalt infällnadsdjup om endast 22 mm. Avsedd för infällt montage i under- och mellantak. Passar både som riktbar punkt- och allmänbelysning i torra utrymmen inomhus. Armaturen ger ett riktat och vitt ljus i 3000K. Spridningsvinkel 36°. Tiltbar 2 x 28°. Dimbar med Triac. 3 års garanti.

Öppningsvinkel 36°


Material	STOMME AV POLYKARBONAT, DIFFUSOR AV POLYKARBONAT
Koppling	I EXTERN DOSA
Montering	INFÄLLD I TAK
LED modul, ljusflöde (lm)	480
Bibehållning ljusflöde L70B50	25 000H
Styrning	Triac

PRODUCT CODE	E-NUMMER	GTIN1	PxKxL	PACKNINGSTYP	PRODUKTLINJE
COSMO IP20 5,8W/830 DIM VI					
4107168	7464976	6435200217349	80 x 26 x 80	Spjut- eller hyllförpackning	COSMO

TEKNISKA DATA (ETIM)			
Spridningsvinkel	Mediumstrålande 20-40°	Lämplig för ytmontage	Nej
ETIM klass	EC001744	Lämplig för pendelupphängning	Nej
Energieffektivitetsklass	A+	Lämplig för väggmontering	Nej
Spänningstyp	AC	Lämplig för infällnad	Ja
Systemeffekt (W)	5,8	Skyddsklass	II
Energy efficiency class of the built-in lamp	A++, A+, A (LED)	Material kupa	Plast, strukturerad
		Justerbarhet	Svängbar
Höjd/djup (mm)	26	Ytterdiameter (mm)	80
Kapslingsklass (IP)	IP20	Inbyggnadsdiameter (mm)	68
Kapslingsmaterial	Aluminium	Inbyggnadsdjup	22
Lämplig för antal ljuskällor	1	Nominell livstid L70/B50 vid 25 °C	25000
Bredd (mm)	80	Armaturljusflöde (lm)	480
Drivdon	LED-drivdon konstantspänning	Övertäckning med isolering	Nej
Märkspänning till (V)	240	Ljusfördelning	Symmetrisk
Märkspänning från (V)	220	Ljusuttag	Direkt
Typ av yta	Blank	Ljuskälla	LED ej utbytbar
Längd (mm)	80	Färgtemperatur (max) (K)	3000
Kapslingsfärg	Vit	Färgtemperatur (min) (K)	3000
Passar till takmontering	Nej	Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80-89






Ø 68
Min. 20
26
22
5-15
Ø 80
28°
28°


HIMMENNETTÄVÄ • DIMBAR
DIM
JUHITAV • DIMMABLE